


SeaRox SL 740

SeaRox SL 740 – мягкая, упругая плита, изготовленная из каменной ваты.



Описание и применение

SeaRox SL 740 применяется в качестве теплоизоляции.



| Параметр | Значение | | | Стандарт |
|--|---|-------------|-------------|---|
| Теплопроводность | T, °C , Вт/м*К | 10 0,034 | 50 0,039 | EN 12667 |
| Номинальная плотность, кг/м ³ | 45 | | | EN 1602/IMO |
| Прочность на сжатие | – | | | EN 826 |
| Класс пожарной опасности | Негорючий материал С характеристикой медленного распространения пламени по поверхности | | | IMO FTP code |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² не более | 1,0 | | | EN 1609 |
| Максимальная температура применения, °C | Со стороны ваты: 250 Со стороны покрытия: 80 | | | – |
| Звукопоглощение | $\alpha_w = 0,75$ Толщина: 50 мм | | | ISO 354 ISO 11 654 |
| Покрытие | Армированная алюминиевая фольга (ALU) Стеклоткань белого цвета 210 гр/м ² (GW200) Стеклоткань ламинированная фольгой (ALU-G) | | | IMO A.653(16) (медленное распространение пламени) |
| Длина * Ширина, мм | 1000*600 | | | |
| Толщина, мм | 20-110 | | | |

Официальный представитель ООО "Мэйкер Севастополь"

www.sevmaker.ru